

<p>품명</p>	<p>휴대용 VOC 측정기 (ppbRAE 3000)</p>
	
<p>용도</p>	<p>ppb단위의 휴대용 VOC 측정기</p>
<p>특징 및 규격</p>	<p>1. 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> - 한글지원 디스플레이 - 샘플링 방식은 펌프형이며, 3개의 버튼으로 손쉬운 조작이 가능 - 자기진단 기능이 있음 - 실시간으로 데이터 값이 디스플레이 됨 - 진동 / 시각 / 청각 알림 - 입증된 PID(광이온화) 기술 : 반응시간 3초 - 어두운 조건에서도 잘 볼 수 있도록 통합된 플래쉬 표시등 - UL, cUL, ATEX Ex II 2GEx ia IIC/IIB T4, IECEx 인증 <p>2. 규격</p> <ul style="list-style-type: none"> - 무게 : 738g - 크기 : 255mm(L) x 760mm(W) x 640mm(H) - 전원 : 리튬이온 또는 알카라인 배터리 - 측정범위 : <ul style="list-style-type: none"> • VOC (휘발성유기화합물) : 0 ~ 9,999ppb (분해능: 1ppb) • VOC (휘발성유기화합물) : 10 ~ 99ppm (분해능 : 0.01ppm) • VOC (휘발성유기화합물) : 100 ~ 999.9ppm (분해능 : 0.1ppm) • VOC (휘발성유기화합물) : 1,000 ~ 9,900ppm (분해능 : 1ppm) - 사용온도 : -20°C ~ 50°C / - IP 등급 : IP-67 (측정기를 켜진 경우) / IP-65 (작동중) - 최대 16시간 연속 사용 가능 <p>3. 구성품</p> <ul style="list-style-type: none"> - VOC측정기, 프로브, 외부필터, 알카라인 배터리 어댑터, 벨트클립, 도구키트, 리튬이온 배터리, 검교정키트 (10 ppm isobutylene calibration gas 34L, Calibration regulator & flow controller, Hard transport case with pre-cut foam, Chrging/download cradle,5-Porous metal filters and O-rings)
<p>납품 조건</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 제품 A/S 및 무상수리 기간은 1년으로 한다. - 납품시 수요부서에 사용 방법 등의 교육을 실시하여야 한다. - 한글 제품 설명서 또는 매뉴얼을 첨부하여야 한다. - 국가교정기관에서 발급한 교정성적서를 제출하여야 한다. - 제조사 또는 국내 공식대리점 사후관리 증명서를 제출하여야 한다. - 국내 방폭인증서를 제출하여야 한다.